

10-18-6 Habikigaoka, Habikino-city, Osaka, Japan

TEL NO. (072)950-5544, FAX NO. (072)950-5545 e-mail : plasmate@nifty.com

チラー



水冷式、チラー（3馬力）

コンプレッサーは世界的に信頼されている
Copeland社製を採用しています。

省スペース設計 （ L 700 x W 490 x H 940 ）

温度制御はデジタル設定です。

サイドパネルおよび配電盤パネルはネジを使わないワンタッチ方式で開閉できますので
メンテナンスを簡易に行うことができます。



仕様一覧 水冷式チラー

型式	BYC - 3W (水冷式チラー)		
使用温度	8度 - 常温		
冷媒	R407C (ノンフロン)		
媒体	清水もしくはクーラント	コンプレッサ	3 馬力
冷凍能力 (Kcal/h)	約10,000 (60HZの場合) 注1.		
ポンプ	1 HP	定格電流値	11.5A
最大吐出流量及び圧力	67 L/min / 0.35Mpa		
冷却水槽	42 L	外部入出管サイズ	25A
媒体IN及びOUT配管	PF 3/8 各4分岐 (手動バルブ付き)		
外形寸法 (mm)	700 x 490 x 940	重量 (Kgs)	150
必要冷却水	水温30度の場合 約40リットル毎分		

注1. 冷凍能力は設定温度、冷却水の温度、冷却水量により変わります。
詳しくは当社までお問い合わせ下さい。